

Høj ventilationshætte HV15x15

Anvendelse

Den høje hætte HV15x15 fra J.A. Plast anvendes hovedsageligt til aftræk fra sanitære installationer og er ideel til aftræk fra boligrum, som køkken, bad, vaskerum og tørretumbler.

HV15x15 bruges ofte i forbindelse med mekanisk ventilation og kan med fordel også anvendes til varmegenvindingsanlæg eller anden form for mekanisk ventilation.

Hætten kan leveres med standard isorør (37 eller 50 cm), som gør HV15x15 hætten effektiv til udluftning af fugtig luft uden risiko for dannelse af kondens.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag 15 - 45°
- 225 cm² ventilationsareal
- Kan leveres til ethvert tagprofil

Udformning

HV15x15 hætten leveres monteret på en bundplade, som specialfremstilles, så den passer 100% til tagprofilen. Monteres nemt sammen med resten af taget og følger altid taghældningen, hvilket giver en flot integreret løsning.

Farver og overflade

Ventilationshætten leveres med 100% farve- og overflade match. Individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Materialer

Hætten fremstilles af HIPS plast (High Impact Polystyren).

Adapter er fremstillet af HIPS plast.

Isorør fremstilles af HIPS belagt med EPS (Ekspanderet polystyren).

Håndtering


Hætterne bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.



Tilbehør



Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.